

	REMORQUE PORTE ENGIN CMS						
TYPE	PEA800I	PEA1070H	PEA1000P	PEA1200HH	PEA1780H	PEA1800P	PEA2200P
Longueur de chargement	4,5 m	6 m	6 m	6 m	7,50 m dont 0,50 m de plan incliné	7,50 m dont 0,50 m de plan incliné	7,50 m dont 1,50 m de plan incliné
Largeur de chargement	1,95 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m Elargisseur : 2 x 0,15 m Total 2,75 m
Charge utile	5 420 kg	8 500 kg	8 000 kg	9 660 kg	14 000 kg	14 650 kg	18 000 kg
Poids à vide	1 330 kg	2 200 kg	1 840 kg	2 340 kg	3 360 kg	3 350 kg	4 000 kg
Flèche amortie	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui sur lame de ressort
Essieu carré	1 x carré 70 mm, 6 axes	1 x carré 90 mm, 8 axes	1 x carré 80 mm, 8 axes	1 x carré 90 mm, 8 axes	2 x carré 90 mm, 8 axes	2 x carré 90 mm, 8 axes	2 x carré 100 mm, 10 axes
Freinage	Inertie 300x90	Mécanique + hydraulique	Pneumatique 300x90	Hydraulique double ligne 300x160	Mécanique + hydraulique	Pneumatique 406x120	Pneumatique 300x135
Homologation route	Europe 30km/h	France 25km/h	Europe 30km/h	Europe 30km/h	France 25km/h	Europe 40km/h	Europe 40km/h
Roues	235/75R17,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	355/50R22,5	445/45R19,5	235/75x17,5 jumelée
Rampe de chargement	Non	Rampe arrière	Rampe arrière	Rampe arrière	2 rampes arrière hydraulique (2,50 x 0,69m)	2 rampes arrière hydraulique (2,50 x 0,69m)	2 rampes arrière hydraulique (2,50 x 0,75m)
Basculement hydraulique	De série	De série	De série	De série	Par 2 rampes	Par 2 rampes	Par 2 rampes
Tarifs NET HT Départ	9 613 €	12 963 €	15 500 €	18 238 €	19 988 €	23 738 €	30 613 €
OFFRE SPECIALE	7 690 €	10 370 €	12 400 €	14 590 €	15 990 €	18 990 €	24 490 €