

	REMORQUE PORTE ENGIN CMS					
TYPE	PEA675I	PEA900I	PEA1000P	PEA1000HH	PEA1800P	PEA2200P
Longueur de chargement	4,5 m	4,5 m	6 m	6 m	7,50 m dont 0,50 m de plan incliné	7,50 m dont 1,50 m de plan incliné
Largeur de chargement	1,95 m	1,95 m	2,40 m	2,40 m	2,45 m	2,45 m Elargisseur : 2 x 0,15 m Total 2,75 m
Charge utile	5 450 kg	7 650 kg	8 000 kg	8 000 kg	14 650 kg	18 000 kg
Poids à vide	1 300 kg	1 350 kg	1 840 kg	1 840 kg	3 350 kg	4 000 kg
Flèche amortie	Non	Non	Non	Non	Non	Oui sur lame de ressort
Essieu carré	1 x carré 70 mm, 6 axes	1 x carré 70 mm, 6 axes	1 x carré 80 mm, 8 axes	1 x carré 80 mm, 8 axes	2 x carré 90 mm, 8 axes	2 x carré 100 mm, 10 axes
Freinage	Inertie 300x90	Inertie 300x90	Pneumatique 300x90	Hydraulique double ligne 300x90	Pneumatique 406x120	Pneumatique 300x135
Homologation route	Europe 30km/h	Europe 30km/h	Europe 30km/h	Europe 30km/h	Europe 40km/h	Europe 40km/h
Roues	235/75R17,5	285/70R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	235/75x17,5 jumelée
Rampe de chargement	Non	Non	Rampe arrière	Rampe arrière	2 rampes arrière hydraulique (2,50 x 0,69m)	2 rampes arrière hydraulique (2,50 x 0,75m)
Basculement hydraulique	De série	De série	De série	De série	Par 2 rampes	Par 2 rampes
Tarifs NET HT Départ	8 988 €	9 938 €	14 250 €	14 938 €	23 000 €	28 113 €
OFFRE SPECIALE	7 190 €	7 950 €	11 400 €	11 950 €	18 400 €	22 490 €